

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 101801009 | STANDARD - Schutzkontakt-Steckdose, Farbe: cremeweiß |

Aufputz Schutzkontakt-Steckdose im Design STANDARD und der Farbe cremeweiß. Nennspannung 250V~, Nennstrom 16A.



| Technische Daten | 101801009 |
|---|-------------------------------|
| Anschlussart | Schraubklemme und Steckklemme |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Frequenz | 50 50 Hz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom | 0,00 A |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0,0 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Halogenfrei | ja |
| Abschließbar | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein |

| Technische Daten | | 101801009 |
|--|----------------------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz | nein | |
| Überspannungsschutz | nein | |
| Fehlerstromschutz | nein | |
| Isolierter Einbau | nein | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9001 | |
| Gerätebreite | 64,0 mm | |
| Gerätehöhe | 64,0 mm | |
| Gerätetiefe | 49,0 mm | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein | |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Aufdruck / Kennzeichnung | ohne | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein | |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 | |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 | |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0,00 A | |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein | |
| Schutzkontakt | flach | |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 | |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 | |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | cremeweiß | |