

| Artikelnummer | Artikelname  |
|---------------|--|
| 103522007     | BLUE ELECTRIC - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss (Nr. 12), Farbe: grau |

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design BLUE ELECTRIC und der Farbe grau mit Sicherheitsschloss, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ 12, die Nennspannung beträgt 250V~ und der Nennstrom 16A, Schutzart IP44



| Technische Daten                      | 103522007                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Anschlussart                          | Schraubklemme und Steckklemme |
| Mit Signallampe                       | nein                          |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         | nein                          |
| Frequenz                              | 50 50 Hz                      |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          | ja                            |
| Auswurfmechanismus                    | nein                          |
| Werkstoff                             | Kunststoff                    |
| Bemessungsfehlerstrom                 | 0,00 A                        |
| Befestigungsart                       | Befestigung mit Schraube      |
| Schlagfestigkeit                      | IK00                          |
| Transparent                           | nein                          |
| Mit Feinsicherung                     | nein                          |
| Mit Durchschleiffunktion              | ja                            |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                          |
| Mit Orientierungslicht                | nein                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                             |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)    | 0                             |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)   | 2                             |
| Min. Tiefe der Gerätedose             | 0,0 mm                        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit          | nein                          |
| Kompatibel mit Google Assistant       | nein                          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa           | nein                          |
| Metallicfarbe                         | nein                          |
| Nennstrom                             | 16,00 A                       |
| Nennspannung                          | 250 V                         |
| Montageart                            | Aufputz                       |
| Farbe                                 | grau                          |
| Ausführung                            | Steckdose CEE 7/3 (Typ F)     |
| Halogenfrei                           | ja                            |
| Abschließbar                          | ja                            |
| Mit Klappdeckel                       | ja                            |
| Oberflächenschutz                     | unbehandelt                   |
| Anzahl der Phasen                     | 1                             |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                          |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 18.06.2024

| Technische Daten                        |                            | 103522007 |
|---|----------------------------|-----------|
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | ja                         |           |
| Verdrehter Zentraleinsatz               | nein                       |           |
| Überspannungsschutz                     | nein                       |           |
| Fehlerstromschutz                       | nein                       |           |
| Isolierter Einbau                       | nein                       |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                    | 7035                       |           |
| Gerätebreite                            | 78,0 mm                    |           |
| Gerätehöhe                              | 78,0 mm                    |           |
| Gerätetiefe                             | 60,0 mm                    |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar         | 0                          |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar           | nein                       |           |
| Mitschaltender Neutralleiter            | nein                       |           |
| Sonderstromversorgung                   | ohne Sonderstromversorgung |           |
| Werkstoffgüte                           | Thermoplast                |           |
| Ausführung der Oberfläche               | glänzend                   |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                | ohne                       |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)             | IP44                       |           |
| Antibakterielle Behandlung              | nein                       |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher  | nein                       |           |
| Anzahl der USB-A Ports                  | 0                          |           |
| Anzahl der USB-C Ports                  | 0                          |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater               | nein                       |           |
| Farbe des Schaltelements                | anthrazit                  |           |
| Schutzkontakt                           | flach                      |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)  | 0                          |           |
| Anzahl der Durchschleifungen            | 1                          |           |