

| Artikelnummer | Artikelname  |
|---------------|--|
| 125905011     | 2+2-fach Steckdosenleiste, 45° gedrehte Töpfe, erhöhter Berührungsschutz, Farbe: schwarz |

2+2-fach Steckdosenleiste, mit zwei Euro- und zwei Schutzkontaktsteckdosen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 45° gedrehten Töpfen, Zuleitung H05VV-F3Gx1,5mm<sup>2</sup>, 1,4m, 16A/250V~, Farbe: schwarz



| Technische Daten                                    | 125905011           |
|---|---------------------|
| Gehäuseform   | rechteckig          |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 2                   |
| FI-Schalter   | nein                |
| Mit Deckel  | nein                |
| Werkstoff   | Kunststoff          |
| Schlagfestigkeit                                    | IK00                |
| Transparent   | nein                |
| Mit Feinsicherung                                   | nein                |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift              | 0                   |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen                     | 0                   |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen                    | 0                   |
| Anzahl der Anschlüsse USB                           | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11     | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA                     | 0                   |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal       | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E       | 0                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant                     | nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                         | nein                |
| Nennstrom   | 16,00 A             |
| Farbe   | schwarz             |
| Aderquerschnitt                                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Halogenfrei   | nein                |
| Oberflächenschutz                                   | unbehandelt         |
| Länge der Zuleitung                                 | 1,4 m               |
| Mit Ein-/Ausschalter                                | nein                |
| Netzentsörfilter                                    | nein                |
| Verdrehter Zentraleinsatz                           | ja                  |
| Überspannungsschutz                                 | nein                |
| RAL-Nummer (ähnlich)                                | 9011                |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

| Technische Daten                                     |           | 125905011 |
|--|-----------|-----------|
| Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)           | 2         |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                        | nein      |           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13          | 0         |           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15          | 0         |           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23          | 0         |           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25          | 0         |           |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17      | 0         |           |
| Schutzart (IP)                                       | IP20      |           |
| Werkstoffgüte  | Duroplast |           |
| NEMA-Code  | ohne      |           |
| Ausführung der Oberfläche                            | matt      |           |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz                     | 45°       |           |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift) | 0         |           |
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363          | 0         |           |
| Antibakterielle Behandlung                           | nein      |           |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30      | 0         |           |
| Überstromschutz                                      | nein      |           |
| Max. Anschlussleistung                               | 3680 W    |           |
| Direkt steckbar (ohne Leitung)                       | nein      |           |
| Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)   | 0         |           |
| Verpackungsanbruch FH                                | N         |           |