

| Artikelnummer | Artikelname                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136802007     | NAUTIC - Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination, senkrecht, Mittenschutzkontaktsteckdose, IP44, Farbe: arktisweiß |

NAUTIC - Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination, senkrechte Ausführung, Steckdose mit Mittenschutzkontakt, Nennstrom 16A, Aus-/Wechselschalter mit einem Schaltvermögen von 10AX, Schutzart IP44, Farbe: arktisweiß



| Technische Daten                         |                          | 136802007 |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Anschlussart                             | Steckklemme              |           |
| Mit Signallampe                          | nein                     |           |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            | ja                       |           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche             | nein                     |           |
| Auswurfmechanismus                       | nein                     |           |
| Werkstoff                                | Kunststoff               |           |
| Bemessungsfehlerstrom                    | 0,00 A                   |           |
| Befestigungsart                          | Befestigung mit Schraube |           |
| Schlagfestigkeit                         | IK00                     |           |
| Transparent                              | nein                     |           |
| Mit Feinsicherung                        | nein                     |           |
| Mit Durchschleiffunktion                 | ja                       |           |
| Mit Funktionsbeleuchtung                 | nein                     |           |
| Mit Orientierungslicht                   | nein                     |           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)    | 1                        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)       | 1                        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)      | 0                        |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose                | 0,0 mm                   |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                     |           |
| Kompatibel mit Google Assistant          | nein                     |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                     |           |
| Metallicfarbe                            | nein                     |           |
| Nennstrom                                | 16,00 A                  |           |
| Nennspannung                             | 250 V                    |           |
| Montageart                               | Aufputz                  |           |
| Farbe                                    | arktisweiß               |           |
| Ausführung                               | Schutzkontaktstift       |           |
| Halogenfrei                              | ja                       |           |
| Abschließbar                             | nein                     |           |
| Mit Klappdeckel                          | ja                       |           |
| Oberflächenschutz                        | unbehandelt              |           |
| Anzahl der Phasen                        | 1                        |           |
| Mit Ein-/Ausschalter                     | nein                     |           |
| Für "erschwerter Bedingungen" (nach VDE) | nein                     |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.08.2026

| Technische Daten                         |             | 136802007 |
|------------------------------------------|-------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz                 | nein        |           |
| Überspannungsschutz                      | nein        |           |
| Fehlerstromschutz                        | nein        |           |
| Isolierter Einbau                        | nein        |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                     | 9016        |           |
| Gerätebreite                             | 75,0 mm     |           |
| Gerätehöhe                               | 153,0 mm    |           |
| Gerätetiefe                              | 58,0 mm     |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0           |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein        |           |
| Mit Leuchtmittel                         | nein        |           |
| Mitschaltender Neutralleiter             | nein        |           |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast |           |
| Ausführung der Oberfläche                | glänzend    |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                 | ohne        |           |
| Geeignet für Schutzart                   | IP44        |           |
| Antibakterielle Behandlung               | nein        |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher   | nein        |           |
| Anzahl der USB-A Ports                   | 0           |           |
| Anzahl der USB-C Ports                   | 0           |           |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0,00 A      |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater                | nein        |           |
| Schutzkontakt                            | rund        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)   | 0           |           |
| Anzahl der Durchschleifungen             | 1           |           |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)                 | arktisweiß  |           |