

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 137115006 | NAUTIC - MSK-Steckdose 2-fach, erhöhter Berührungsschutz, waagrecht, Farbe: anthrazit |

NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Mittenschutz-Kontakt-Steckdose (MSK), 2-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, waagrecht, Schutzart IP44, 16A, 250V~, Farbe: anthrazit



| Technische Daten | 137115006 |
|---|-------------------------------|
| Anschlussart | Schraubklemme und Steckklemme |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom | 0,00 A |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0,0 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | anthrazit |
| Ausführung | Schutzkontaktstift |
| Halogenfrei | ja |
| Abschließbar | nein |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Für "erschwertere Bedingungen" (nach VDE) | nein |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 11.09.2024

| Technische Daten | | 137115006 |
|--|----------------------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz | nein | |
| Überspannungsschutz | nein | |
| Fehlerstromschutz | nein | |
| Isolierter Einbau | nein | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 | |
| Gerätebreite | 153,0 mm | |
| Gerätehöhe | 75,0 mm | |
| Gerätetiefe | 56,0 mm | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein | |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Aufdruck / Kennzeichnung | ohne | |
| Geeignet für Schutzart | IP44 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein | |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 | |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 | |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein | |
| Farbe des Schaltelements | sonstige | |
| Schutzkontakt | flach | |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 | |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 | |