Artikelnummer	Artikelname
140102099	Schutzkontakt-Zuleitung, abgewinkelter Schutzkontakt-Stecker, 2m, Farbe: weiß

Schutzkontakt-Zuleitung mit abgewinkeltem Schutzkontakt-Stecker, abgemanteltes Leitungsende mit Aderendhülsen, Leitung H05VV-F3x1mm², 10A, 250V~, Zuleitung: 2m, Farbe: weiß

Technische Daten	*140102099*
Leiternennquerschnitt	1,00 mm²
Frequenz	50|50 Hz
Länge	2000,0 mm
Spiralleitung	nein
Nennspannung	230,00|230,00 V
Steckverbindersystem systemgebunden	nein
Nennstrom	10,00 A
Ader-Zahl	3
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein
Mit Schutzleiter	ja
Schutzart (IP)	IP20
Mit Schnurschalter	nein
Mantel-Farbe	weiß
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2	Aderendhülse
Kabeleinführung Anschluss 1	abgewinkelt
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1	sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2	abgewinkelt
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2	sonstige

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.04.2024*