

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 141816016 | PRCD-S, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Verlängerung und Tragekoffer, Winkelstecker und Kupplung (Vollgummi) |

PRCD-S, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP44, im robusten Koffer, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslänge Steckerseite 15cm, Leitungslänge Kupplungsseite 300cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm²



| Technische Daten | 141816016 |
|--|---------------------------|
| Spannungsart | AC Hz |
| Bemessungsisolationsspannung U _i | 1500 V |
| Polzahl | 3 |
| Bemessungsfehlerstrom | 0,03 A |
| Stoßstromfestigkeit | 0,025 kA |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1,50 2,50 mm ² |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | nein |
| Zusatzeinrichtungen möglich | nein |
| Montageart | Kabel |
| Bemessungsstrom | 16,00 A |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Explosionsgeschützt | nein |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 40 °C |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp} | 2,50 kV |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Fehlerstrom-Typ | A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kurzzeitverzögerter Typ | nein |
| Kurzschlussfestigkeit (I _{cw}) | 1,500 kA |
| Selektiver-Typ | nein |
| Verpackungsanbruch FH | J |