

Artikelnummer	Artikelname
147703019	Kunststoff-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, H05VV-F3x1,5mm ² 3m, Farbe: schwarz

Kunststoff-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, abgemanteltes Leitungsende mit Aderendhülsen, 16A, 250V~, H05VV-F3G1,5mm², Länge: 3m, Farbe: schwarz



Technische Daten	147703019
Leiternennquerschnitt	1,50 mm ²
Frequenz	50 50 Hz
Länge	3000,0 mm
Spiralleitung	nein
Nennspannung	230,00 230,00 V
Steckverbindersystem systemgebunden	nein
Nennstrom	16,00 A
Ader-Zahl	3
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein
Mit Schutzleiter	ja
Schutzart (IP)	IP20
Mit Schnurschalter	nein
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2	Aderendhülse
Kabeleinführung Anschluss 1	abgewinkelt
Kabeleinführung Anschluss 2	gerade
Verpackungsanbruch FH	N