

Artikelnummer	Artikelname
148606010	PRCD-S pro, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Verlängerung und Tragekoffer, Stecker (IP68) und Kupplung (IP68) für Feuerwehren

PRCD-S pro, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, IP55, im robusten Koffer, Stecker IP68, Kupplung 1-fach IP68, Leitungslängen: Stecker - PRCD-S pro=150cm, Stecker - Kupplung=300cm, Leitung: H07RN-F3G2,5mm<sup>2</sup>, für Feuerwehren



Technische Daten	148606010
Spannungsart	AC Hz
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	1500 V
Polzahl	3
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Stoßstromfestigkeit	0,025 kA
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1,50 2,50 mm <sup>2</sup>
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Montageart	Kabel
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionsgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 45 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	2,50 kV
Schutzart (IP)	IP55
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (I <sub>cw</sub> )	1,500 kA
Selektiver-Typ	nein
Verpackungsanbruch FH	N