Artikelnummer	Artikelname
151302024	Textilleitung, verdrillt, 2-adrig, 2m, schwarz

Textilleitung, verdrillt, 2-adrig, H05V-K 2x0,75mm, 2m, gewickelt mit Kabelbinder verschlossen, mit geflochtenem Nylon-Textil-Mantel, Farbe: schwarz

Technische Daten	*151302024*
Form	rund
Leiternennquerschnitt	0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2	nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2	nein
Zul. max. Leitertemperatur	80 °C
Raucharm nach EN 61034-2	nein
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	ja
Gewicht	60,000 kg
Nennspannung U	250 V
Torsionsschutz	ja
Hilfsader-Zahl	0
Ader-Zahl	2
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	ja
Leiterwiderstand bei 20 °C	26 Ohm/km
Mantel-Farbe	schwarz
Leiter-Form	rund
Leiter-Material	Kupfer
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	ohne
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrähtig
Bewehrung/Armierung	Draht
Tragorgan	Aramidfaser
Leiter-Oberfläche	sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
AWG-Größe	18
Spezifizierung Aderisolation	sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Material Bewehrung	Kupfer

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*

Technische Daten	*151302024*
Kabelgeometrie	rund
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Verpackungsanbruch FH	N

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*