Artikelnummer	Artikelname
153599974	Textilleitung, rund, 3-adrig, 50m-Spule, mit Leinen-Mantel, braun/beige

Leichte PVC Schlauchleitung, rund, 50m-Spule, mit Leinen-Mantel, H03VV-F3x0,75mm², Farbe: braun

Technische Daten	*153599974*
Form	rund
Leiternennquerschnitt	0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2	nein
Leitungs-Breite ca.	6,0 mm
Leitungs-Höhe ca.	6,0 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2	nein
Zul. max. Leitertemperatur	80 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Raucharm nach EN 61034-2	nein
Leiternennquerschnitt (AWG)	1600,000 kcmil
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	11 mm
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Halogenfrei	nein
Nennspannung U	250 V
Torsionsschutz	nein
Anzahl der Verseilelemente	0
Hilfsader-Zahl	0
Schirm	nein
Ader-Zahl	3
RAL-Nummer (ähnlich)	8014
Außendurchmesser ca.	6,0 mm
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	nein
Mit Schutzleiter	ja
Leiterwiderstand bei 20 °C	26 Ohm/km
Flammwidrig	nein
Mantel-Farbe	beige
Leiter-Form	rund
Leiter-Material	Kupfer
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	ohne

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*

Technische Daten	*153599974*
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrähtig
Bewehrung/Armierung	Draht
Tragorgan	Aramidfaser
Leiter-Oberfläche	sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
AWG-Größe	18
Spezifizierung Aderisolation	sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Material Bewehrung	Kupfer
Kabelgeometrie	rund
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0|80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0|80 °C
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	10,00 kN
Verpackungsanbruch FH	N

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*