

Artikelnummer	Artikelname
167550040	PREMIUM-Koaxialleitung > 110dB, 50m



PREMIUM-Koaxialleitung > 110dB, SAT/BK Hochleistungskabel, Innenleiter aus massivem hochreinem Elektrolytkupfer, physikalisch geschäumtes stabiles PE-Dielektrium, Geflecht aus verzinnem Kupfer, 3-lagiger Außenleiter mit Alufolie geklebt, Außenmantelaus PVC-Mischung, Serie RG6, (1.0/4.6)3-S, 75Ohm, Länge 50m, Farbe: weiß

Technische Daten	167550040
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	nein
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	50 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/ freie Bewegung	50 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	50 mm
Anzahl der Schirmlagen	3
Wellenwiderstand	75 Ohm
Innenleiter-Durchmesser	1,0 mm
Außendurchmesser ca.	6,8 mm
Außenleiter-Oberfläche	sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Verpackungsanbruch FH	N