

Artikelnummer	Artikelname
193203008	PRCD-2P, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 2-polig, 0,03A, IP55, VPE = 1 Stück, Farbe: schwarz

PRCD-2P, 2-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230VAC, 16A, 50Hz, Schutzart IP55, VPE = 1 Stück, Farbe: schwarz

Technische Daten		193203008
Spannungsart	AC	
Bemessungsisolationsspannung Ui	1500 V	
Polzahl	2	
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A	
Stoßstromfestigkeit	0,250 kA	
Verschmutzungsgrad	2	
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.50 - 2.50 mm ²	
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein	
Zusatzeinrichtungen möglich	nein	
Montageart	Kabel	
Einbautiefe	0,0 mm	
Bemessungsstrom	16,00 A	
Bemessungsspannung	230 V	
Explosionsgeschützt	nein	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 40 °C	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	2,50 kV	
Schutzart (IP)	IP55	
Fehlerstrom-Typ	A	
Frequenz	50 Hz	
Kurzzeitverzögerter Typ	nein	
Kurzschlussfestigkeit (lcw)	1,500 kA	
Selektiver-Typ	nein	

