| Artikelnummer | Artikelname |
|---|---|
| 227320017 | POWERversal, 5-fach, mit Klappdeckeln und beleuchtetem Schalter, 19", erhöhter Berührungsschutz, 1,4m Zuleitung, Farbe: silber-schwarz |

POWERversal, 5-fach, 250V~, 16A, max.3600W, mit Klappdeckel und 2- poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, 65mm Topfabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m, Maße(lxbxh):(482,6x71x58,3)mm, Schutzart IP20, Farbe: silber-schwarz




| Technische Daten | *227320017* |
|---|---|
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 5 |
| FI-Schalter | nein |
| Mit Deckel | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E | 0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Farbe | Silber |
| Aderquerschnitt | 1,5 mm² |
| UV-beständig | bedingt |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Länge der Zuleitung | 1,4 m |
| Mit Ein-/Ausschalter | ja |
| Netzentstörfilter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *07.08.2026*

| Technische Daten | *227320017* |
|---|---|
| Überspannungsschutz | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO) | 0 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17 | 0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| NEMA-Code | ohne |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 90° |
| Art des Netzanschlusses | Stecker CEE 7/4 (Typ F) |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363 | 0 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30 | 0 |
| Überstromschutz | nein |
| Max. Anschlussleistung | 3680 W |
| Direkt steckbar (ohne Leitung) | nein |
| Ausführung des Steckers | abgewinkelt |
| Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) | 0 |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *07.08.2026*