

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 229520015 | POWERversal 5-fach mit Schalter, kaskadierbar mit Schnellstecksystem, 90° gedrehte Töpfe, anschraubbar, Farbe: silber-schwarz |

POWERversal 5-fach, 2-poliger Ausschalter, Eingang-/Ausgang Schnellstecksystem, kaskadierbar mit Schnellstecksystem, mit 90° gedrehten Töpfen, 65mm Topfabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, 19" Steckdosenleiste, 250V~, 16A, max. 3600W, Schutzart IP20, Farbe: silber-schwarz



| Technische Daten | 229520015 |
|---|---------------------|
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 5 |
| FI-Schalter | nein |
| Mit Deckel | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E | 0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Farbe | Silber |
| Aderquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Länge der Zuleitung | 0 m |
| Mit Ein-/Ausschalter | ja |
| Netzzeitstörfilter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Überspannungsschutz | nein |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

| Technische Daten | | 229520015 |
|--|-------------------------|-----------|
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 | |
| Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO) | 0 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17 | 0 | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| NEMA-Code | ohne | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 90° | |
| Art des Netzanschlusses | Stecker CEE 7/4 (Typ F) | |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift) | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363 | 0 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30 | 0 | |
| Überstromschutz | nein | |
| Max. Anschlussleistung | 3680 W | |
| Direkt steckbar (ohne Leitung) | nein | |
| Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) | 0 | |
| Verpackungsanbruch FH | N | |