

| Artikelnummer | Artikelname  |
|---------------|--|
| 296215003     | HK07 - Unterputz-Schutzkontakt-Steckdose mit 2 USB-Ladebuchsen, Farbe: anthrazit |

HK07 - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, 1-fach, 2 USB Ladebuchsen, Ausgangsstrom Ladebuchsen max. 2,40A, 5V, 55x55mm Abdeckungen, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V~, Farbe: anthrazit



| Technische Daten                      | 296215003                   |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussart                          | Steckklemme                 |
| Mit Signallampe                       | nein                        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         | ja                          |
| Frequenz                              | 50 50 Hz                    |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          | nein                        |
| Auswurfmechanismus                    | nein                        |
| Werkstoff                             | Kunststoff                  |
| Bemessungsfehlerstrom                 | 250,00 A                    |
| Befestigungsart                       | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit                      | IK00                        |
| Transparent                           | nein                        |
| Mit Feinsicherung                     | nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion              | ja                          |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                        |
| Mit Orientierungslicht                | nein                        |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)    | 0                           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)   | 2                           |
| Min. Tiefe der Gerätedose             | 32,0 mm                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit          | nein                        |
| Kompatibel mit Google Assistant       | nein                        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa           | nein                        |
| Metallicfarbe                         | nein                        |
| Nennstrom                             | 16,00 A                     |
| Nennspannung                          | 230                         |
| Montageart                            | Unterputz                   |
| Farbe                                 | anthrazit                   |
| Ausführung                            | Steckdose CEE 7/3 (Typ F)   |
| Halogenfrei                           | ja                          |
| Abschließbar                          | nein                        |
| Mit Klappdeckel                       | nein                        |
| Oberflächenschutz                     | lackiert                    |
| Anzahl der Steckdosen                 | 1                           |
| Anzahl der Phasen                     | 1                           |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                        |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.03.2024

| Technische Daten                         |                            | 296215003 |
|--|----------------------------|-----------|
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)  | nein                       |           |
| Verdrehter Zentraleinsatz                | nein                       |           |
| Überspannungsschutz                      | nein                       |           |
| Fehlerstromschutz                        | nein                       |           |
| Isolierter Einbau                        | nein                       |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                     | 7024                       |           |
| Gerätebreite                             | 55,0 mm                    |           |
| Gerätehöhe                               | 55,0 mm                    |           |
| Gerätetiefe                              | 41,1 mm                    |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 1                          |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein                       |           |
| Mitschaltender Neutralleiter             | nein                       |           |
| Sonderstromversorgung                    | ohne Sonderstromversorgung |           |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast                |           |
| Ausführung der Oberfläche                | matt                       |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                 | ohne                       |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)              | IP20                       |           |
| Antibakterielle Behandlung               | nein                       |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher   | nein                       |           |
| Anzahl der USB-A Ports                   | 2                          |           |
| Anzahl der USB-C Ports                   | 0                          |           |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 2,40 A                     |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater                | nein                       |           |
| Farbe des Schaltelements                 | sonstige                   |           |
| Schutzkontakt                            | Erdungsclips               |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)   | 0                          |           |
| Anzahl der Durchschleifungen             | 0                          |           |