

Artikelnummer	Artikelname
296229004	HK07 - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose mit 2 USB-Ladebuchsen, Farbe: reinweiß

HK07 - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, 1-fach, 2 USB Ladebuchsen, Ausgangsstrom Ladebuchsen max. 2,40A, 5V, 55x55mm Abdeckungen, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V~, Farbe: reinweiß



Technische Daten	296229004
Anschlussart	Steckklemme
Mit Signallampe	nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja
Frequenz	50 50 Hz
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Auswurfmechanismus	nein
Werkstoff	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom	250,00 A
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungslicht	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	2
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Metallicfarbe	nein
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	230
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei	ja
Mit Klappdeckel	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Steckdosen	1
Anzahl der Phasen	1
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.03.2024

Technische Daten		296229004
Überspannungsschutz	nein	
Fehlerstromschutz	nein	
Isolierter Einbau	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Gerätebreite	55,0 mm	
Gerätehöhe	55,0 mm	
Gerätetiefe	41,1 mm	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Mitschaltender Neutralleiter	nein	
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Aufdruck / Kennzeichnung	ohne	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein	
Anzahl der USB-A Ports	2	
Anzahl der USB-C Ports	0	
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	2,40 A	
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein	
Farbe des Schaltelements	sonstige	
Schutzkontakt	Erdungsclips	
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0	
Anzahl der Durchschleifungen	0	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	reinweiß	