

| Artikelnummer | Artikelname                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 297215516     | ATHENIS - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, USB A/C-Ladebuchsen, Farbe: anthrazit |

ATHENIS - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, USB A Ladebuchse und USB C Ladebuchse, Ausgangsstrom Ladebuchsen max. 3A, 5V, 55x55mm Abdeckungen, Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, in Technikcenter-Verpackung, Farbe: anthrazit



| Technische Daten                      |                             | 297215516 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Anschlussart                          | Steckklemme                 |           |
| Mit Signallampe                       | nein                        |           |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         | ja                          |           |
| Frequenz                              | 50 - 60 Hz                  |           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          | nein                        |           |
| Auswurfmechanismus                    | nein                        |           |
| Werkstoff                             | Kunststoff                  |           |
| Bemessungsfehlerstrom                 | 0,00 A                      |           |
| Befestigungsart                       | Krallen-/Schraubbefestigung |           |
| Schlagfestigkeit                      | IK00                        |           |
| Transparent                           | nein                        |           |
| Mit Feinsicherung                     | nein                        |           |
| Mit Durchschleiffunktion              | ja                          |           |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                        |           |
| Mit Orientierungslicht                | nein                        |           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                           |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)    | 0                           |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)   | 2                           |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose             | 31,5 mm                     |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit          | nein                        |           |
| Kompatibel mit Google Assistant       | nein                        |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa           | nein                        |           |
| Metallicfarbe                         | nein                        |           |
| Nennstrom                             | 16,00 A                     |           |
| Nennspannung                          | 250 V                       |           |
| Montageart                            | Unterputz                   |           |
| Farbe                                 | anthrazit                   |           |
| Ausführung                            | Steckdose CEE 7/3 (Typ F)   |           |
| Halogenfrei                           | ja                          |           |
| Abschließbar                          | nein                        |           |
| Mit Klappdeckel                       | nein                        |           |
| Oberflächenschutz                     | lackiert                    |           |
| Anzahl der Phasen                     | 1                           |           |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                        |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.03.2026

| Technische Daten                         |              | 297215516 |
|------------------------------------------|--------------|-----------|
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)  | nein         |           |
| Verdrehter Zentraleinsatz                | nein         |           |
| Überspannungsschutz                      | nein         |           |
| Fehlerstromschutz                        | nein         |           |
| Isolierter Einbau                        | nein         |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                     | 7024         |           |
| Gerätebreite                             | 55,0 mm      |           |
| Gerätehöhe                               | 55,0 mm      |           |
| Gerätetiefe                              | 31,0 mm      |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0            |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein         |           |
| Mitschaltender Neutralleiter             | nein         |           |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast  |           |
| Ausführung der Oberfläche                | matt         |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                 | ohne         |           |
| Geeignet für Schutzart                   | IP20         |           |
| Antibakterielle Behandlung               | nein         |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher   | nein         |           |
| Anzahl der USB-A Ports                   | 0            |           |
| Anzahl der USB-C Ports                   | 0            |           |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 3,00 A       |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater                | nein         |           |
| Farbe des Schaltelements                 | farblos      |           |
| Schutzkontakt                            | Erdungsclips |           |
| Gerätedurchmesser                        | 55,00 mm     |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)   | 0            |           |
| Anzahl der Durchschleifungen             | 1            |           |