

Artikelnummer	Artikelname
297229517	ATHENIS - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, USB A/C-Ladebuchsen, Farbe: reinweiß

ATHENIS - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, USB A Ladebuchse und USB C Ladebuchse, Ausgangsstrom Ladebuchsen max. 3A, 5V, 55x55mm Abdeckungen, Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, in Technikcenter-Verpackung, Farbe: reinweiß



Technische Daten		297229517
Anschlussart	Steckklemme	
Mit Signallampe	nein	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein	
Auswurfmechanismus	nein	
Werkstoff	Kunststoff	
Bemessungsfehlerstrom	0,00 A	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Schlagfestigkeit	IK00	
Transparent	nein	
Mit Feinsicherung	nein	
Mit Durchschleiffunktion	ja	
Mit Funktionsbeleuchtung	nein	
Mit Orientierungslicht	nein	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	0	
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	2	
Min. Tiefe der Gerätedose	31,5 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Metallicfarbe	nein	
Nennstrom	16,00 A	
Nennspannung	250 V	
Montageart	Unterputz	
Farbe	reinweiß	
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)	
Halogenfrei	ja	
Abschließbar	nein	
Mit Klappdeckel	nein	
Oberflächenschutz	lackiert	
Anzahl der Phasen	1	
Mit Ein-/Ausschalter	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.03.2026

Technische Daten		297229517
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	nein	
Verdreher Zentraleinsatz	nein	
Überspannungsschutz	nein	
Fehlerstromschutz	nein	
Isolierter Einbau	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Gerätebreite	55,0 mm	
Gerätehöhe	55,0 mm	
Gerätetiefe	31,0 mm	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Mitschaltender Neutralleiter	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Aufdruck / Kennzeichnung	ohne	
Geeignet für Schutzart	IP20	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein	
Anzahl der USB-A Ports	0	
Anzahl der USB-C Ports	0	
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	3,00 A	
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein	
Farbe des Schaltelements	farblos	
Schutzkontakt	Erdungsclips	
Gerätedurchmesser	55,00 mm	
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0	
Anzahl der Durchschleifungen	1	