

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 297247083 | ATHENIS - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, USB A/C-Ladebuchsen, Farbe: stahlfarben |

ATHENIS - Unterputz-Schutzkontakt Steckdose, USB A Ladebuchse und USB C Ladebuchse, Ausgangsstrom Ladebuchsen max. 3A, 5V, 55x55mm Abdeckungen, Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, Farbe: stahlfarben



| Technische Daten | 297247083 |
|---|-----------------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom | 0,00 A |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31,5 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | stahl |
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Halogenfrei | ja |
| Abschließbar | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 15.09.2025

| Technische Daten | | 297247083 |
|--|----------------------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz | nein | |
| Überspannungsschutz | nein | |
| Fehlerstromschutz | nein | |
| Isolierter Einbau | nein | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9022 | |
| Gerätebreite | 55,0 mm | |
| Gerätehöhe | 55,0 mm | |
| Gerätetiefe | 31,0 mm | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein | |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Aufdruck / Kennzeichnung | ohne | |
| Geeignet für Schutzart | IP20 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein | |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 | |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 | |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 3,00 A | |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein | |
| Farbe des Schaltelements | farblos | |
| Schutzkontakt | Erdungsclips | |
| Gerätedurchmesser | 55,00 mm | |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 | |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 | |
| Einbautiefe in mm | 31,5 mm | |