

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 346700004 | Hohlwandschalterdose, Ø68mm, Dosentiefe: 47mm, orange, IP30 |

Hohlwandschalterdose, Isolierstoff, Ø68mm, Geräteschraubenabstand: 60mm, Tiefe: 47mm, max. Umgebungstemperatur: -25°C bis 40°C

| Technische Daten | 346700004 |
|---|-------------------------|
| Form | rund |
| Durchmesser | 68,0 mm |
| Innentiefe | 47,0 mm |
| Plombierbar | nein |
| Werkstoff | Polypropylen (PP) |
| Mit Abschirmung | nein |
| Mit Nagellaschen | nein |
| Mit Schrauben | ja |
| Einführung von hinten | ja |
| Rohrarrretierung | nein |
| Mit drehbarem Ring | nein |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | nein |
| Rohrverriegelung optional | nein |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 0 |
| Transparenter Deckel | nein |
| Farbe | orange |
| Ausführung | Einzel |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Leuchtenhakenbefestigung | nein |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,50 mm ² |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | ja |
| Luftdicht | nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Bestückung | ohne |
| Bauform | Gerätedose |
| Funktionserhalt | ohne |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Stützen | ohne |
| Tiefe | 47,0 47,0 mm |
| Anzahl der Einführungen | 6 |



| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Technische Daten | | 346700004 |
| Geeignet für Wand-/Plattendicke | 40,000 mm | |
| Klemme lagefixiert | nein | |