

Artikelnummer	Artikelname
346701500	Hohlwandschalterdose mit Durchstoßmembran, Durchmesser: 68mm, Tiefe: 47mm, orange, IP30, Profi-Pack: 15 Stück

Hohlwandschalterdose mit Durchstoßmembran, Ø68mm, Tiefe: 47mm, orange, IP30, Material: PP/TPE, winddicht, montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung, mit integriertem Leitungsrückhalt für NYM Leitungen, sicheres Fixieren der Rohre, Profi-Pack: 15 Stück



Technische Daten	346701500
Form	rund
Durchmesser	68,0 mm
Innentiefe	47,0 mm
Plombierbar	nein
Mit Abschirmung	nein
Mit Nagellaschen	nein
Mit Schrauben	ja
Einführung von hinten	ja
Rohrarrretierung	nein
Mit drehbarem Ring	nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	nein
Rohrverriegelung optional	nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen	0
Transparenter Deckel	nein
Farbe	orange
Ausführung	Einzel
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Leuchtenhakenbefestigung	nein
Max. Leiterquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Luftdicht	ja
Schutzart (IP)	IP30
Bestückung	ohne
Bauform	Gerätedose
Funktionserhalt	ohne
Ausführung Deckel	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Für Rohrdurchmesser	25 mm
Stutzen	ohne
Tiefe	47,0 47,0 mm
Anzahl der Einführungen	6
Geeignet für Wand-/Plattendicke	40,000 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

Technische Daten		346701500
Klemme lagefixiert	nein	
Verpackungsanbruch FH	N	