

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 351010048 | Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 83x83x50mm, IP65, grau |

Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose 83x83x50mm, Isolierstoffklasse: II, Einbauort: nicht brennbare Massivwände, Einsatztemperaturbereich: -5°C bis 60°C, Schutzklasse: IP66, Material: Thermoplast (PP), Selbstverlöschbarkeit: 750°C, Anzahl der Eingänge: 7xM25, Kabeldurchmesser: 3,5-25mm, Querschnittsfläche: 1,5-4mm², Farbe: grau



| Technische Daten | 351010048 |
|-------------------------------|----------------------------|
| Form | quadratisch |
| Tiefe | 50,0 mm |
| Länge | 0,1 mm |
| Plombierbar | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Mit Abschirmung | nein |
| Einführung von hinten | nein |
| Anreihbar | nein |
| Vergießbar | nein |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Breite | 83,0 mm |
| Ausführung | Verbindungskasten |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Einsatztemperatur | -5 60 °C |
| Max. Leiterquerschnitt | 4,00 mm² |
| Montage im Erdreich | nein |
| Montage unter Wasser | nein |
| Witterungsbeständig | ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Bestückung | sonstige |
| Funktionserhalt | ohne |
| Ausführung Deckel | Blinddeckel |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Für Rohrdurchmesser | 25 mm |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Anzahl der Einführungen | 7 |