

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 371747184 | ATHENIS - UAE-Abdeckung, Schrägauslass, 1-2 Anschlüsse, Farbe: stahl |

ATHENIS - UAE-Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose mit Schrägauslass, geeignet für 1-2 Anschlüsse, mit Befestigungsschraube M2, 5x12mm, Schutzart IP20, Farbe: stahl



| Technische Daten | 371747184 |
|--|-----------------------------|
| Verwendung | TDO |
| Auslassrichtung | gerade |
| Mit Zugentlastung | nein |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Buchsen geschirmt | nein |
| Gehäuse geschirmt | nein |
| Mit Beleuchtung | nein |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Tragring | nein |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
| Farbe | stahl |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
| Lüsterklemme | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9022 |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Gerätebreite | 55,0 mm |
| Gerätehöhe | 55,0 mm |
| Gerätetiefe | 12,0 mm |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Isolierte Verbindungen | nein |