

| Artikelnummer | Artikelname   |
|---------------|---|
| 402647100     | ATHENIS - Profi-Pack: 5x Abdeckrahmen, 2-fach, Farbe: stahl |

ATHENIS - Profi-Pack: 5x Abdeckrahmen, 2-fach, geeignet für senkrechte sowie waagrechte Installation aller Komponenten dieses Programms, Schutzart IP20, Farbe: stahl



| Technische Daten                                 | 402647100               |
|--|-------------------------|
| Höhe   | 157,0 mm                |
| Tiefe  | 9,5 mm                  |
| Anzahl der Einheiten                             | 2                       |
| Einbaubreite                                     | 0,0 mm                  |
| Textfeld/Beschriftungsfläche                     | nein                    |
| Werkstoff  | Kunststoff              |
| Befestigungsart                                  | Klemmbefestigung        |
| Schlagfestigkeit                                 | IK00                    |
| Transparent                                      | nein                    |
| Geeignet für Geräteinbaukanal                    | nein                    |
| Anzahl der Einheiten horizontal                  | 2                       |
| Anzahl der Einheiten vertikal                    | 2                       |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1                       |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)   | 1                       |
| Mit Montagerahmen                                | nein                    |
| Farbe  | stahl                   |
| Breite   | 86,0 mm                 |
| Halogenfrei                                      | ja                      |
| Mit Klappdeckel                                  | nein                    |
| Oberflächenschutz                                | lackiert                |
| RAL-Nummer (ähnlich)                             | 9022                    |
| Geeignet für Einbauinstallation                  | nein                    |
| Unterputzmontage                                 | ja                      |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                    |
| Geeignet für Unterflurkanaldose                  | nein                    |
| Werkstoffgüte                                    | Thermoplast             |
| Montagerichtung                                  | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche                        | matt                    |
| Antibakterielle Behandlung                       | nein                    |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung)                    | 0 mm                    |

