Artikelnummer	Artikelname
699729080	ATHENIS IP44 - Heizungshauptschalter, mit Aufdruck, Federplatte und Dichtungsring, Farbe: reinweiß

ATHENIS - Heizungshauptschalter mit Federplatte und Dichtungsring, Nennstrom 10A, Nennspannung 250V~, Schutzart IP44, Farbe: reinweiß

Technische Daten	*699729080*
Anschlussart	Steckklemme
Rückmeldekontakt	nein
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungswippen	1
Schlagfestigkeit	IK00
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	34,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennspannung	250 V
Montageart	Unterputz
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart	Wippe/Taste
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Mit Montageplatte	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Einbautiefe	32,0 mm
Bemessungsstrom	16,00 A
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10 AX
Tastschalter	ja
Gerätebreite	55,0 mm
Gerätehöhe	55,0 mm
Gerätetiefe	45,8 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Waschmaschinenschalter	nein
Beleuchtung	ja
Werkstoffgüte	Thermoplast
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Beleuchtungsfunktion	beleuchtet wenn eingeschaltet
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Schaltungsart	Wechselschalter

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *18.06.2024*

Technische Daten	*699729080*
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Antibakterielle Behandlung	nein
Konform UK Building Regulations Part M	nein
Farbe des Schaltelements	farblos
Heizungsschalter	ja

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *18.06.2024*