

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 752548092 | Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, A-Type, 25A, 0,03A |

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 3+N, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$ 0,03A, Bemessungsspannung 415 VAC, A-Type

| Technische Daten | 752548092 |
|---|----------------------------|
| Spannungsart | AC Hz |
| Bemessungsisolationsspannung U_i | 440 V |
| Polzahl | 4 |
| Bemessungsfehlerstrom | 0,03 A |
| Stoßstromfestigkeit | 0,400 kA |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 1,00 25,00 mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 1,00 25,00 mm ² |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | nein |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Einbautiefe | 68,0 mm |
| Bemessungsstrom | 25,00 A |
| Bemessungsspannung | 415 V |
| Breite in Teilungseinheiten | 4,0 |
| Explosionsschutz | nein |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 55 °C |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} | 4,00 kV |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Fehlerstrom-Typ | A |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Kurzzeitverzögerter Typ | nein |
| Kurzschlussfestigkeit (I_{cw}) | 10,000 kA |
| Selektiver-Typ | nein |

