Artikelnummer	Artikelname
808402013	HK05 - INFRAcontrol R 180°, Komplettgerät, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, 1.000W, Farbe: arktisweiß

HK05 - INFRAcontrol R 180º UP IP20, 3-Draht Infrarot-Bewegungsschalter, (50x50mm DIN-Maß49075), Komplettgerät inkl. 1-fach Abdeckrahmen (Design HK05), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsreichweite ca.10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenloseinstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, für ohmsche und induktive Last bis1000W, 230V~, 50/60Hz, Farbe: arktisweiß



Technische Daten		808402013
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	57,0 mm	
Tiefe	29,6 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Frequenz	50 50 Hz	
Durchmesser	0,0 mm	
Einbaubreite	31,8 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	1000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	0 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Nennspannung	230 230 V	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Min. Einschaltdauer	4 s	
Max. Einschaltdauer	4 min	
Optimale Montagehöhe	1,1 m	
Anzahl der Schaltzonen	1	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	300 W	
Montageart	Unterputz	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.05.2024

Technische Daten	808402013
Farbe	weiß
Breite	57,0 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Einbautiefe	32,0 mm
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	0 mm
Geeignet für Wandmontage	ja
Max. Reichweite frontal	10,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m
Temperatur	0 50 °C
Max. Einschaltstrom	2,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Mit Signaleinheit	nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	nein
Scanwinkel	180 °
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.05.2024