

Artikelnummer	Artikelname
822101028	INFRAcontrol Bewegungsmelder DeckUP 360°, Unterputz-Deckenmontage 12m Erfassungsbereich, 1-Kanal, Farbe: weiß

INFRAcontrol Bewegungsmelder DeckUP 360°, Erfassung Infrarot, Erfassungswinkel 360°, Montage Unterputz, Erfassungsreichweite bis 12m, 230VAC, 50Hz, 1 Kanal zum Schalten von Licht, Glühlampen: 2000W Hochvolt-Halogenlampen: 1000VA Leuchtstofflampen: 500VA Energiesparlampe: 360VA LED: 360W/VA, Nachlaufzeit; 5 Sek. - 12 Min., Ansprechhelligkeit stufenlos 20-300Lux, fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional), Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten	822101028
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	83,0 mm
Spannungsart	AC Hz
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Frequenz	50 50 Hz
Durchmesser	96,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	2000 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	20 300 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12,00 m
Fernbedienbar	ja
Schlagfestigkeit	IK01
Nennspannung	230,00 230,00 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	12 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	66,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Technische Daten		822101028
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	360 W	
Montageart	sonstige	
Farbe	weiß	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	nein	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	33,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	56,0 mm	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Max. Reichweite frontal	3,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	6,000 m	
Temperatur	0 40 °C	
Max. Einschaltstrom	8,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangsanschaltung	nein	
Max. Präsenzbereich	,000 m ²	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	
Verpackungsanbruch FH	J	