

Artikelnummer	Artikelname
822101028	INFRAcontrol Bewegungsmelder DeckUP 360°, Unterputz-Deckenmontage 12m Erfassungsbereich, 1-Kanal, Farbe: weiß



INFRAcontrol Bewegungsmelder DeckUP 360°, Erfassung Infrarot, Erfassungswinkel 360°, Montage Unterputz, Erfassungsreichweite bis 12m, 230VAC, 50Hz, 1 Kanal zum Schalten von Licht, Glühlampen: 2000W Hochvolt-Halogenlampen: 1000VA Leuchtstofflampen: 500VA Energiesparlampe: 360VA LED: 360W/VA, Nachlaufzeit; 5 Sek. - 12 Min., Ansprechhelligkeit stufenlos 20-300Lux, fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional), Schutzart IP20, Farbe: weiß

Technische Daten	822101028
Anschlussart	schrauben
Höhe	83,0 mm
Spannungsart	AC Hz
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Frequenz	50 50 Hz
Durchmesser	96,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	2000 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	20 300 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12,00 m
Fernbedienbar	ja
Schlagfestigkeit	IK01
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	12 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	66,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten	822101028
Max. Schaltleistung LED	360 W
Nennspannung	230
Montageart	sonstige
Farbe	weiß
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Einbautiefe	33,0 mm
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	56,0 mm
Max. Reichweite frontal	3,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6,000 m
Temperatur	0 40 °C
Max. Einschaltstrom	8,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Signaleinheit	nein
Steuerstrom	0,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangsanschaltung	nein
Max. Präsenzbereich	,000 m <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja