

Artikelnummer	Artikelname
823805017	INFRAcontrol R 180°, Bewegungsmelder, 3-Draht Gerät, Farbe: schwarz

INFRAcontrol Bewegungsmelder R180° AP IP44, 3-Draht Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Erfassungsreichweite bis 12m, Montage: Aufputz, empfohlene Montagehöhe: 2,5m, 230VAC, 50Hz, Glühlampen max. 1500W, Halogenlampen max. 1500W, Leuchtstofflampen (kompensiert) max. 1000W, LED Lampen max. 300W/VA, Nachlaufzeit: 5s-12min, Ansprechhelligkeit einstellbar: 20-300Lux, Schutzart IP44, Farbe: schwarz



Technische Daten	823805017
Anschlussart	Schraubklemme
Spannungsart	AC Hz
Ausschaltverzögerung	0 s
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1500 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	20 300 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	24,00 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00 230,00 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 180 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	12 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	-35 35 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	-15 15 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	300 W
Montageart	Aufputz
Farbe	schwarz
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

Technische Daten		823805017
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Mit Fernbedienung	nein	
Max. Reichweite frontal	5,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	12,000 m	
Temperatur	-10 50 °C	
Max. Einschaltstrom	16,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangabschaltung	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	nein	
Max. Präsenzbereich	,000 m ²	
Schutzart (IP)	IP44	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	nein	
Verpackungsanbruch FH	N	