Artikelnummer	Artikelname
823812011	INFRAcontrol R 180°, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht, Farbe: weiß

INFRAcontrol R 180 AP IP44 Infrarot-Bewegungsschalter, 230VAC, 50Hz; Erfassungswinkel: 180°, Glühlampe: 1840W, Hochvolt - Halogenlampen: 500W, Einschaltdauer: 6s-10min, Test, Impulsausgang 1 Sek., Erfassungsreichweite: bis 10m, Dämmerungssensor stufenlos ab 5Lux, inkl. Eckwinkel, Schutzart IP44, Farbe: weiß

Technische Daten	*823812011*
Höhe	129,0 mm
Tiefe	63,0 mm
Spannungsart	AC Hz
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1000 W
Geeignet für C-Last	ja
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00|230,00 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Min. Einschaltdauer	6 s
Max. Einschaltdauer	10 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Anzahl der Schaltzonen	1
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbe	weiß
Breite	80,0 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Mit Fernbedienung	nein
Max. Reichweite frontal	10,000 m
Max. Einschaltstrom	5,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*

Technische Daten	*823812011*
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Zwangseinschaltung	nein
Tierschneise	nein
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Verpackungsanbruch FH	J

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*