

Artikelnummer	Artikelname
824602019	INFRAcontrol R 240°, Bewegungsmelder, 3-Draht Gerät, Farbe: weiß



INFRAcontrol Bewegungsmelder R240° AP IP55, 3-Draht Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 240°, Erfassungsreichweite bis 16m, Montage: Aufputz inkl. Eckwinkelmontage (Eckwinkel beiliegend), empfohlene Montagehöhe: 2,5m, Verstellmöglichkeiten Sensorkopf /Linsensystem: nach unten -40°, nach oben +90°, seitwärts -90° bzw. seitwärts +90°, 230VAC, 50Hz, Glühlampen max. 2300W, Niedervolt-Halogenlampen (AC) max. 1000W, Hochvolt-Halogenlampen (LV) max. 1000W, Leuchtstofflampen (kompensiert) max. 900VA /100 µF, Energiesparlampen max. 600VA, LED Lampen max. 400W/VA, Anschluss Heizung, Klimageräten, Lüftung (HKL): max. 10A, $\cos \phi = 1$, $\leq 250VAC$; max. 5A; $\leq 30VDC$, max. 3A, $\cos \phi = 0,4$, $\leq 250VAC$, Nachlaufzeit: 5s-30min, Ansprechhelligkeit einstellbar: 5-500Lux, ∞ und "Ferienmodus", Schutzart IP55, Farbe: weiß

Technische Daten	824602019
Anschlussart	Schraubklemme
Spannungsart	AC Hz
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	2300 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	5 500 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	32,00 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00 230,00 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 240 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	-90 90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	-40 90 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

Technische Daten		824602019
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	400 W	
Montageart	Aufputz	
Farbe	weiß	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja	
Mit Fernbedienung	nein	
Max. Reichweite frontal	7,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	16,000 m	
Temperatur	-20 50 °C	
Max. Einschaltstrom	16,00 A	
HLK-Ansteuerung	ja	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	nein	
Max. Präsenzbereich	,000 m ²	
Schutzart (IP)	IP55	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	
Verpackungsanbruch FH	J	