Artikelnummer	Artikelname
824701011	INFRAcontrol R 360°, Infrarot-BewegungsschalterEinbau-Deckenmontage im Innenbereich,

INFRAcontrol R 360º - Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, für Lasten bis max. 1200 W / 300 VA, Deckenmontage, 220-240 V~, Farbe: weiß

Technische Daten	*824701011*
Spannungsart	AC Hz
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Durchmesser	76,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1200 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	3|2000 lx
Geeignet für C-Last	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6,00 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00|230,00 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	15 min
Optimale Montagehöhe	2,2 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0|0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0|0 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	300 W
Montageart	sonstige
Farbe	weiß
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja
Einbautiefe	110,0 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*

Technische Daten	*824701011*
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	62,0 mm
Geeignet für Wandmontage	ja
Max. Reichweite zu einer Seite	3,000 m
Temperatur	-20|40 °C
Max. Einschaltstrom	5,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
Mit Signaleinheit	nein
Steuerstrom	0,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	nein
Min. Einschaltstrom	0,00 A
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Verpackungsanbruch FH	J

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *20.03.2024*