

Artikelnummer	Artikelname
824705015	INFRAcontrol R 360°, Infrarot-BewegungsschalterEinbau-Deckenmontage im Innenbereich, Farbe: schwarz

INFRAcontrol R 360° - Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, für Lasten bis max. 1200 W / 300 VA, Deckenmontage, 220-240 V~, Farbe: schwarz

Technische Daten		824705015
Anschlussart	Schraubklemme	
Spannungsart	AC	
Einschaltverzögerung	0 s	
Ausschaltverzögerung	0 s	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Durchmesser	76,0 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	1200 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	3 - 2000 lx	
Geeignet für C-Last	ja	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6 m	
Fernbedienbar	nein	
Schlagfestigkeit	IK00	
Mit Anschlusskabel	nein	
Nennspannung	230 - 230 V	
Alarmsfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	0 - 360 °	
Min. Einschaltzeit	10 s	
Max. Einschaltzeit	15 min	
Optimale Montagehöhe	2,2 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °	
Anzahl der Schaltzonen	1	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	300 W	
Montageart	sonstige	
Farbe	schwarz	



Technische Daten		824705015
Breite	76,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja	
Einbautiefe	110,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	62 mm	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Max. Reichweite frontal	6,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	3,000 m	
Temperatur	-20 - 40 °C	
Max. Einschaltstrom	5,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangabschaltung	nein	
Scanwinkel	360 °	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	nein	
Min. Einschaltstrom	0,00 A	
Max. Präsenzbereich	28,27 m <sup>2</sup>	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	
Mit Akustiksensor	nein	
Rückfeldüberwachung	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 27.01.2026