

Artikelnummer	Artikelname
827805004	Präsenzmelder PM360-AP-12-S-ws, Aufputz, 12m Erfassungsbereich, Slave, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-AP-12-S-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Aufputz, Erfassungsreichweite bis 12m, Erfassung Infrarot, Slave, 230VAC, 50Hz, Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten	827805004
Anschlussart	Steckklemme
Tiefe	82,0 mm
Spannungsart	AC Hz
Frequenz	50 50 Hz
Durchmesser	111,5 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	0 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Geeignet für C-Last	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12,00 m
Fernbedienbar	nein
Schlagfestigkeit	IK02
Nennspannung	230,00 230,00 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °
Min. Einschaltdauer	0 s
Max. Einschaltdauer	0 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	0 W
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ausführung	Präsenzmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	lackiert

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

Technische Daten		827805004
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	0,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	,0 mm	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Max. Reichweite frontal	2,500 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	6,000 m	
Temperatur	-20 50 °C	
Max. Einschaltstrom	0,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	nein	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Min. Einschaltstrom	0,00 A	
Max. Präsenzbereich	12,500 m <sup>2</sup>	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	
Verpackungsanbruch FH	J	