

Artikelnummer	Artikelname
827900002	Präsenzmelder PM360-DE-12-A-2-ws, Deckeneinbau, 12m Erfassungsreichweite, Akustik, 2-Kanal, Farbe: weiß



Präsenzmelder PM360-DE-12-A-2-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Deckeneinbau, Erfassungsreichweite bis 12m, Erfassung Infrarot und akustisch, Mikrofoneinstellung ca. 74 - ca. 61dB, Aus, 2 Kanäle zum Schalten von Licht und HKL, 230VAC, 50Hz, Kanal 1 (Licht): Glühlampen: 2000W Hochvolt-Halogenlampen: 1000VA Leuchtstofflampen: 900VA (100µF) Energiesparlampe: 600VA LED: 400W/VA; Einschaltdauer: 30 Sek. - 30 Min., Impulsausgang 1 Sek.; Ansprechhelligkeit 10-2000Lux., Kanal 2 (HKL): Kontakt potentialfrei, 5A/230VAC (cos phi = 1) oder 30 VDC, 1 A / 230 VAC (cos phi = 0,4), Nachlaufzeit: 30s-60min, fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional), Schutzart IP20, Farbe: weiß

Technische Daten	827900002
Anschlussart	Steckklemme
Tiefe	87,0 mm
Spannungsart	AC Hz
Einschaltverzögerung	10 s
Ausschaltverzögerung	300 s
Durchmesser	111,5 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	2000 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12,00 m
Fernbedienbar	ja
Schlagfestigkeit	IK02
Nennspannung	230,00 230,00 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	47,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

Technische Daten		827900002
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Farbe	weiß	
Ausführung	Präsenzmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	lackiert	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	52,5 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	70,0 mm	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Max. Reichweite frontal	2,500 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	6,000 m	
Temperatur	-20 50 °C	
Max. Einschaltstrom	78,00 A	
HLK-Ansteuerung	ja	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	ja	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja	
Vernetzbar	ja	
Zwangsabschaltung	ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Max. Präsenzbereich	12,500 m <sup>2</sup>	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Verpackungsanbruch FH	J	