Artikelnummer	Artikelname
827905007	Präsenzmelder PM360-AP-30-M-2-ws, Aufputz, 30m Erfassungsbereich, Master, 2-Kanal, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-AP-30-M-2-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Aufputz, Erfassungsreichweite bis 30m, Erfassung Infrarot, 2 Kanäle zum Schalten von Licht und HKL, 230VAC, 50Hz, Kanal 1 (Licht): Glühlampen: 2000W Hochvolt-Halogenlampen: 1000VA Leuchtstofflampen: 900VA (100µF) Energiesparlampe: 600VA LED: 400W/VA; Einschaltdauer: 30 Sek. - 30 Min., Impulsausgang 1 Sek.; Ansprechhelligkeit 10-2000Lux., Kanal 2 (HKL): Kontakt potentialfrei, 5A/230VAC (cos phi = 1) oder 30VDC, 1A/230VAC (cos phi = 0,4), Nachlaufzeit: 30s-60min, fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional), Schutzart IP20, Farbe: weiß

Technische Daten	*827905007*
Anschlussart	Steckklemme
Höhe	111,5 mm
Tiefe	91,0 mm
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	10 s
Ausschaltverzögerung	300 s
Frequenz	50 - 50 Hz
Durchmesser	111,5 mm
Einbaubreite	0,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	2000 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	30 m
Fernbedienbar	ja
Einbaulänge	0 mm
Schlagfestigkeit	IK02
Mit Anschlusskabel	nein
Nennspannung	230 - 230 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*

Technische Daten	*827905007*
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	400 W
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Breite	111,5 mm
Ausführung	Präsenzmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	lackiert
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Einbautiefe	0,0 mm
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	0 mm
Geeignet für Wandmontage	nein
Max. Reichweite frontal	3,500 m
Max. Reichweite zu einer Seite	15,000 m
Temperatur	-20 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	78,00 A
HLK-Ansteuerung	ja
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	ja
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Signaleinheit	nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja
Vernetzbar	ja
Zwangsabschaltung	ja
Scanwinkel	360 °
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	ja
Max. Präsenzbereich	3,1 m²
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Mit Akustiksensor	nein
Rückfeldüberwachung	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*