

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 828002008 | Präsenzmelder PM360-DE-30-DALI-1-ws, Deckeneinbau, 30m Erfassungsbereich, DALI-2, 1-Kanal, Farbe: weiß |

Präsenzmelder PM360-DE-30-DALI-1-ws, DALI-2, Broadcast-Verfahren, Erfassung Infrarot, Erfassungswinkel 360°, Montage Deckeneinbau, Erfassungsbereich bis 30m, 230VAC, 50Hz, 1 Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht, DALI-Ausgang max. 250mA, 180mA garantiert, Nachlaufzeit (Einschalt-dauer) 1-60 Minuten, Orientierungslicht Dauer 1-60 Minuten sowie Aus oder unendlich, Orientierungslicht Helligkeit 1-60%, Ansprechhelligkeit 10-2000Lux, Neigungswinkel Lichtsensor verstellbar ca. +/-15°, einstellbar auch per App (iOS, Android), Schutzart IP20, Farbe: weiß



| Technische Daten | 828002008 |
|---|-----------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Höhe | 105,0 mm |
| Spannungsart | AC Hz |
| Einschaltverzögerung | 10 s |
| Ausschaltverzögerung | 300 s |
| Frequenz | 50 50 Hz |
| Durchmesser | 111,5 mm |
| Treppenhausüberwachung | nein |
| Überbrückungsschalter | nein |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | nein |
| Max. Schaltleistung | 0 W |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | nein |
| Ansprechhelligkeit | 10 2000 lx |
| Geeignet für C-Last | nein |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 30,00 m |
| Fernbedienbar | ja |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Nennspannung | 230,00 230,00 V |
| Alarmfunktion | nein |
| Transparent | nein |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 360 ° |
| Min. Einschaltdauer | 60 s |
| Max. Einschaltdauer | 60 min |
| Optimale Montagehöhe | 2,5 m |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0 0 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | -15 15 ° |
| Mit DALI-Schnittstelle | ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |

| Technische Daten | | 828002008 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein | |
| Max. Schaltleistung LED | 0 W | |
| Montageart | sonstige | |
| Farbe | weiß | |
| Ausführung | Präsenzmelder | |
| Halogenfrei | ja | |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein | |
| Einbautiefe | 52,0 mm | |
| Mit Fernbedienung | nein | |
| Einbaudurchmesser | 76,0 mm | |
| Geeignet für Wandmontage | nein | |
| Max. Reichweite frontal | 3,500 m | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 15,000 m | |
| Temperatur | -20 50 °C | |
| Max. Einschaltstrom | 0,00 A | |
| HLK-Ansteuerung | nein | |
| Konstantlichtregelung | ja | |
| Nebenstelleneingang | ja | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 | |
| Mit Signaleinheit | nein | |
| Steuerstrom | 180,00 mA | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja | |
| Vernetzbar | nein | |
| Zwangsabschaltung | ja | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Zwangseinschaltung | ja | |
| Min. Einschaltstrom | 0,00 A | |
| Max. Präsenzbereich | 12,500 m ² | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Tierschneise | nein | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Sensortyp | passiv Infrarot | |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Geeignet für Deckenmontage | ja | |
| Verpackungsanbruch FH | J | |