

Artikelnummer	Artikelname
840415051	HK07 - INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht-Gerät, 5-300W, 50x50mm, Farbe: anthrazit

HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder T180° 50x50mm, 2-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 9m, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: 5-300W, Hochvolt-Halogenlampen: 5-300W, Niedervolt-Halogenlampen: 5-150VA, Leuchtstofflampen: 5-150VA (unkompensiert), LED-Lampen: 5-100W/VA, Nachlaufzeit: 5s-30min, Ansprechhelligkeit einstellbar 5/30/100/300 Lux, Lernbereich/Speicherfunktion: 5-1000 Lux, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramm HK07 inkl. Zwischenrahmen, Schutzart: IP40, Farbe: anthrazit



Technische Daten	840415051
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	65,0 mm
Tiefe	65,0 mm
Spannungsart	AC Hz
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Durchmesser	50,0 mm
Einbaubreite	50,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	300 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	5 1000 lx
Geeignet für C-Last	ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6 m
Fernbedienbar	nein
Einbaulänge	31,5 mm
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230 230 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 180 °
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Optimale Montagehöhe	1,2 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °
Anzahl der Schaltzonen	3

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 23.04.2024

Technische Daten	840415051
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	100 W
Montageart	Unterputz
Farbe	anthrazit
Breite	55,0 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja
Einbautiefe	31,5 mm
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	50 mm
Geeignet für Wandmontage	ja
Max. Reichweite frontal	9,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite	9,000 m
Temperatur	0 45 °C
Max. Einschaltstrom	10,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	7024
Mit Signaleinheit	nein
Steuerstrom	0,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	ja
Schutzart (IP)	IP40
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein