

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 840429052 | HK07 - INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht-Gerät, 5-300W, 50x50mm, Farbe: reinweiß |

HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder T180° 50x50mm, 2-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 9m, Schutzart: IP40, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: 5-300W, Hochvolt-Halogenlampen: 5-300W, Niedervolt-Halogenlampen: 5-150VA, Leuchtstofflampen: 5-150VA (unkompensiert), LED-Lampen: 5-100W/VA, Nachlaufzeit: 5s-30min, Ansprechhelligkeit einstellbar 5/30/100/300 Lux, Lernbereich/Speicherfunktion: 5-1000 Lux, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramm HK07 inkl. Zwischenrahmen, Farbe: reinweiß



| Technische Daten | 840429052 |
|---|---------------|
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Höhe | 65,0 mm |
| Tiefe | 65,0 mm |
| Spannungsart | AC Hz |
| Einschaltverzögerung | 0 s |
| Durchmesser | 50,0 mm |
| Einbaubreite | 50,0 mm |
| Treppenhausüberwachung | nein |
| Überbrückungsschalter | ja |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | nein |
| Max. Schaltleistung | 300 W |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | nein |
| Ansprechhelligkeit | 5 1000 lx |
| Geeignet für C-Last | ja |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6,00 m |
| Fernbedienbar | nein |
| Einbaulänge | 31,5 mm |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Alarmfunktion | nein |
| Transparent | nein |
| Erfassungswinkel horizontal | 0 180 ° |
| Min. Einschaltdauer | 5 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Optimale Montagehöhe | 1,2 m |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0 0 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0 0 ° |
| Anzahl der Schaltzonen | 3 |
| Mit DALI-Schnittstelle | nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32,0 mm |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten | | 840429052 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein | |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein | |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein | |
| Max. Schaltleistung LED | 100 W | |
| Nennspannung | 230 | |
| Montageart | Bewegungsmelder komplett | |
| Farbe | weiß | |
| Breite | 55,0 mm | |
| Ausführung | Bewegungsmelder | |
| Halogenfrei | ja | |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | ja | |
| Einbautiefe | 31,5 mm | |
| Mit Fernbedienung | nein | |
| Einbaudurchmesser | 50,0 mm | |
| Max. Reichweite frontal | 9,000 m | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 9,000 m | |
| Temperatur | 0 45 °C | |
| Max. Einschaltstrom | 10,00 A | |
| HLK-Ansteuerung | nein | |
| Konstantlichtregelung | nein | |
| Nebenstelleneingang | nein | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 | |
| Mit Signaleinheit | nein | |
| Steuerstrom | 0,00 mA | |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja | |
| Vernetzbar | nein | |
| Zwangsabschaltung | ja | |
| Geeignet für Wandmontage | ja | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Zwangseinschaltung | ja | |
| Schutzart (IP) | IP40 | |
| Tierschneise | nein | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Sensortyp | passiv Infrarot | |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Geeignet für Deckenmontage | nein | |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | reinweiß | |