

Artikelnummer	Artikelname
845500181	Universaldimmer RLC 100W, Farbe: aluminium

Universal Dimmer-Sockel, für LED, Phasenan- und Phasenabschnitt, LED 3-100W, Glühlampen 5-250W, mit Wellenadapter 4/6mm, für Wechselschaltung geeignet, Farbe: aluminium

Technische Daten	845500181
Frequenz	50 50 Hz
Werkstoff	Metall
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00 230,00 V
Transparent	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Min. Tiefe der Gerätedose	34,0 mm
Nennleistung ohmsche Last	5 250 W
Nennleistung induktive Last	5 250 VA
Nennleistung kapazitive Last	5 250 VA
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	100 W
Montageart	Unterputz
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Farbe	aluminium
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Lichtwertspeicher	ja
Nebenstelleneingang	ja
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Seriendimmer	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein
Verwendbar mit Funktaste	nein
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein
Verwendbar mit Taste	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Gerätebreite	71,0 mm
Gerätehöhe	71,0 mm



Technische Daten		845500181
Gerätetiefe	55,0 mm	
Aderquerschnitt	1,5 2,5 mm ²	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Lastart	universal	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	