

Artikelnummer	Artikelname
849100004	LED-Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter RC 150W

LED-Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter RC 150W, für Glüh-, HV- und LV-Halogenlampen mit elektronischen Transformator sowie dimmbare LED-Lampen und dimmbare LED-Treiber, einstellbarer Maximal-Dimmwert, Welle 4mm, mit Befestigungsmutter und 6mm-Wellenadapter, Dimmverfahren: Phasenabschnitt (RC), 230VAC, 50Hz, 15-150W/VA, LED 3-80W



Technische Daten		849100004
Anschlussart	Schraubklemme	
Anzahl der Einheiten	1	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Werkstoff	Metall	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Schlagfestigkeit	IK00	
Nennspannung	230 - 230 V	
Transparent	nein	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	
Dimmung Phasenabschnitt	ja	
Dimmung Phasenanschnitt	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Nennleistung ohmsche Last	15 - 150 W	
Nennleistung induktive Last	0 - 0 VA	
Nennleistung kapazitive Last	3 - 80 VA	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	80 W	
Montageart	Unterputz	
Zusammenstellung	Basiselement	
Bedienungsart	Drehknopf	
Farbe	aluminium	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Lichtwertspeicher	ja	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9022	
Seriendimmer	nein	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein	
Verwendbar mit Funktaste	nein	
Verwendbar mit IR-Taste	nein	
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 27.02.2026

Technische Daten		849100004
Verwendbar mit Taste	nein	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein	
Gerätebreite	71,0 mm	
Gerätehöhe	71,0 mm	
Gerätetiefe	25,6 mm	
Aderquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
App-Steuerung über Bluetooth	nein	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Lastart	kapazitive Last	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Geeignet für Schutzart	IP20	
Min. Helligkeit steuerbar	nein	