

Artikelnummer	Artikelname
849400003	Universal LED-Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter RLC 250W

Universal LED-Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter RLC 250W, für Glüh-, HV- und LV-Halogenlampen mit elektronischen Transformator sowie dimmbare LED-Lampen und dimmbare LED-Treiber, einstellbarer Minimal- und Maximal-Dimmwert, Welle 4mm, mit Befestigungsmutter und 6mm-Wellenadapter, Dimmverfahren: Phasenanschnitt (RL) und Phasenabschnitt (RC) umschaltbar, 230VAC, 50Hz, 15-250W/VA, LED 3-120W



Technische Daten		849400003
Anschlussart	Schraubklemme	
Anzahl der Einheiten	1	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Werkstoff	Metall	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Schlagfestigkeit	IK00	
Nennspannung	230 - 230 V	
Transparent	nein	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	
Dimmung Phasenabschnitt	ja	
Dimmung Phasenanschnitt	ja	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Nennleistung ohmsche Last	15 - 250 W	
Nennleistung induktive Last	15 - 250 VA	
Nennleistung kapazitive Last	3 - 120 VA	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	120 W	
Montageart	Unterputz	
Zusammenstellung	Basiselement	
Bedienungsart	Drehknopf	
Farbe	aluminium	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Lichtwertspeicher	ja	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9006	
Seriendimmer	nein	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein	
Verwendbar mit Funktaste	nein	
Verwendbar mit IR-Taste	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 27.02.2026

Technische Daten		849400003
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein	
Verwendbar mit Taste	nein	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein	
Gerätebreite	71,0 mm	
Gerätehöhe	71,0 mm	
Gerätetiefe	25,6 mm	
Aderquerschnitt	1.5 - 2.5 mm ²	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
App-Steuerung über Bluetooth	nein	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Lastart	universal	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Geeignet für Schutzart	IP20	
Min. Helligkeit steuerbar	ja	