

Artikelnummer	Artikelname
867202018	Blue-control energieautarker Bluetooth-Bewegungsmelder, Farbe: weiß

Blue-control energieautarker Bluetooth-Bewegungsmelder, mit passivem Infrarotsensor zur Bewegungs- und Helligkeitserkennung, 2,4GHz, Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten	867202018
Anschlussart	sonstige
Höhe	113,2 mm
Tiefe	30,7 mm
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Frequenz	50 60 Hz
Durchmesser	0,0 mm
Einbaubreite	0,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	ja
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechelligkeit	0 9999999 lx
Geeignet für C-Last	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	5 m
Fernbedienbar	ja
Einbaulänge	0 mm
Schlagfestigkeit	IK00
Mit Anschlusskabel	nein
Nennspannung	0 0 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Anzahl der Schaltzonen	1
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	99999999 W
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Breite	65,5 mm
Ausführung	Bewegungsmelder

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 11.04.2024

Technische Daten		867202018
Halogenfrei	nein	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	0,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	0 mm	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Max. Reichweite frontal	5,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	5,000 m	
Temperatur	0 60 °C	
Max. Einschaltstrom	0,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9016	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja	
Vernetzbar	ja	
Zwangabschaltung	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	nein	
Min. Einschaltstrom	0,00 A	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	
Länge des Anschlusskabels	0 mm	
Mit Akustiksensoren	nein	
Rückfeldüberwachung	nein	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	reinweiß	