

| Artikelnummer | Artikelname   |
|---------------|---|
| 917213007     | HK02 - Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, erhöhter Berührungsschutz, Komplettgerät, Farbe: arktisweiß |

HK02 - Schutzkontakt-Steckdose , 2-fach, erhöhter Berührungsschutz, Komplettgerät für 1-fach Schalterdosen Ø 60 mm, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V~, Schutzart IP20, Farbe: arktisweiß



| Technische Daten                         | 917213007                         |
|--|-----------------------------------|
| Anschlussart                             | Schraubklemme                     |
| Mit Signallampe                          | nein                              |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            | nein                              |
| Textfeld/Beschriftungsfläche             | nein                              |
| Auswurfmechanismus                       | nein                              |
| Werkstoff                                | Kunststoff                        |
| Bemessungsfehlerstrom                    | 250,00 A                          |
| Befestigungsart                          | Krallen-/Schraubbefestigung       |
| Schlagfestigkeit                         | IK00                              |
| Transparent                              | nein                              |
| Mit Feinsicherung                        | nein                              |
| Mit Durchschleiffunktion                 | nein                              |
| Mit Funktionsbeleuchtung                 | nein                              |
| Mit Orientierungslicht                   | nein                              |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)       | 2                                 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)      | 0                                 |
| Min. Tiefe der Gerätedose                | 21,0 mm                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                              |
| Kompatibel mit Google Assistant          | nein                              |
| Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                              |
| Metallicfarbe                            | nein                              |
| Nennstrom                                | 16,00 A                           |
| Nennspannung                             | 250                               |
| Montageart                               | Schalter und Steckdosen/Unterputz |
| Farbe                                    | weiß                              |
| Ausführung                               | Schutzkontakt (Typ F)             |
| Halogenfrei                              | ja                                |
| Abschließbar                             | nein                              |
| Mit Klappdeckel                          | nein                              |
| Oberflächenschutz                        | unbehandelt                       |
| Anzahl der Phasen                        | 1                                 |
| Mit Ein-/Ausschalter                     | nein                              |
| Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE) | nein                              |
| Verdrehter Zentraleinsatz                | nein                              |
| Überspannungsschutz                      | nein                              |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten                       | 917213007                  |
|--|----------------------------|
| Fehlerstromschutz                      | nein                       |
| Isolierter Einbau                      | nein                       |
| RAL-Nummer (ähnlich)                   | 9016                       |
| Gerätebreite                           | 81,0 mm                    |
| Gerätehöhe                             | 122,5 mm                   |
| Gerätetiefe                            | 22,0 mm                    |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar        | 0                          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein                       |
| Sonderstromversorgung                  | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoffgüte                          | Thermoplast                |
| Ausführung der Oberfläche              | glänzend                   |
| Aufdruck / Kennzeichnung               | ohne                       |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20                       |
| Antibakterielle Behandlung             | nein                       |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein                       |
| Anzahl der USB-A Ports                 | 0                          |
| Anzahl der USB-C Ports                 | 0                          |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | nein                       |
| Schutzkontakt                          | rund                       |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)               | arktisweiß                 |