

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 927602084 | MALTA - Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, Komplettgerät, Farbe: arktisweiß |

2-fach Schutzkontakt-Steckdoseim Design MALTA und der Farbe arktisweiß, ohne erhöhten Berührungsschutz, Komplettgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø60mm, 16A, 250V~, Schutzart IP20



| Technische Daten | 927602084 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Frequenz | 50 50 Hz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom | 250,00 A |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Nennspannung | 250 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Schutzkontakt (Typ F) |
| Halogenfrei | ja |
| Abschließbar | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein |
| Verdreher Zentraleinsatz | nein |
| Überspannungsschutz | nein |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten | | 927602084 |
|----------------------------------------|--------------|-----------|
| Fehlerstromschutz | nein | |
| Isolierter Einbau | nein | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Aufdruck / Kennzeichnung | ohne | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein | |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 | |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 | |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein | |
| Schutzkontakt | Erdungsclips | |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung) | arktisweiß | |