

Artikelnummer	Artikelname
931615016	PROFiversal 6-fach, Schutzkontakt Steckdosenleiste, 3 beleuchtete Schalter Frontseite, 6 Steckplätze rückseitig, 19", 2m Zuleitung, Farbe: schwarz

PROFiversal PA, 6-fach, mit drei 2-poligem beleuchteten Schalter auf der Frontseite, 6 Steckplätze rückseitig, je 2 Steckplätze pro Schalter schaltbar, mit 45° gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G 1,5mm<sup>2</sup>, 2m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 16A, 250V~, Länge 482,6mm, VDE, CEE7/III, Farbe: schwarz



Technische Daten	931615016
Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	6
FI-Schalter	nein
Mit Deckel	nein
Werkstoff	Metall
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11	0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA	0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E	0
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennstrom	16,00 A
Farbe	schwarz
Aderquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Länge der Zuleitung	2 m
Mit Ein-/Ausschalter	ja
Netzrentstörfilter	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	ja

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.03.2024

Technische Daten		931615016
Überspannungsschutz	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17	0	
Schutzart (IP)	IP20	
Werkstoffgüte	Aluminium	
NEMA-Code	ohne	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°	
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift)	0	
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363	0	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30	0	
Überstromschutz	nein	
Max. Anschlussleistung	3680 W	
Ausführung des Steckers	abgewinkelt	