

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 954015084 | ATHENIS IP44 - Unterputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, Farbe: anthrazit |

ATHENIS - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V~, Schutzart IP44, Farbe: anthrazit



| Technische Daten | 954015084 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom | 250,00 A |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32,0 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Nennspannung | 250 |
| Farbe | anthrazit |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Isolierter Einbau | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 |
| Gerätebreite | 55,0 mm |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

| Technische Daten | | 954015084 |
|--|----------------|-----------|
| Gerätehöhe | 55,0 mm | |
| Gerätetiefe | 45,8 mm | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Aufdruck / Kennzeichnung | Schutzart (IP) | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein | |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 | |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 | |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein | |
| Schutzkontakt | rund | |