

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|--|
| 103576006 | Blue Electric - wandcontactdoos 1V RA deksel IP44 slot 18 arctic wit |

Blue Electric - wandcontactdoos 1-voudig geaard met klapdeksel slot "18" en 2 sleutels IP44, arctic wit

| Technische gegevens | 103576006 |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met signaallamp | nee |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | nee |
| Frequentie | 50 50 Hz |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | ja |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Nom. foutstroom | 250,00 A |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Slagvastheid | IK00 |
| Transparant | nee |
| Met glaszekering | nee |
| Met doorlusvoorziening | ja |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatieverlichting | nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal actieve contacten (rond) | 0 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 2 |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 0,0 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Metallic | nee |
| Nom. stroom | 16,00 A |
| Nom. spanning | 250 |
| Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
| Kleur | wit |
| Uitvoering | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
| Halogeenvrij | ja |
| Afsluitbaar | ja |
| Met klapdeksel | ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Aantal contactdozen | 1 |
| Aantal fasen | 1 |
| Met aan/uitschakelaar | nee |



| Technische gegevens | | 103576006 |
|---|-----------------------------------|-----------|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | ja | |
| Stekkerstand gedraaid | nee | |
| Overspanningsbeveiliging | nee | |
| Foutstroombeveiliging | nee | |
| Geïsoleerde montage | nee | |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 | |
| Schakelmateriaalbreedte | 78,0 mm | |
| Schakelmateriaalhoogte | 78,0 mm | |
| Schakelmateriaaldiepte | 60,0 mm | |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 | |
| Met IFTTT ondersteuning | nee | |
| Meeschakelende nul | nee | |
| Speciale voeding | zonder speciale stroomvoorziening | |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast | |
| Uitvoering oppervlakte | glanzend | |
| Opdruk/indicatie | zonder | |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 | |
| Antibacteriële behandeling | nee | |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker | nee | |
| Aantal USB-A poorten | 0 | |
| Aantal USB-C poorten | 0 | |
| Met WLAN repeater | nee | |
| Kleur schakelement | wit | |
| Aardcontact | Randaarde clips | |
| Meeschakelende nul | 0 | |
| Aantal doorlussen | 0 | |
| Farbe_Kopp | arctic wit | |